

CZEŚĆ	Urządzenie	Opis parametrów	Gwarancja minimalna	Gwarancja proponowana
2-3	Wyposażenie punktu napraw	Wyposażenie, w skład którego wchodzi: Miernik elektryczny – 1 szt. Klucz pneumatyczny udarowy 1500 NM – 1 szt. Klucz pneumatyczny 850 NM min – 1 szt. Kompresor sprężarka o pojemności około 270 l – 1 szt. Imadło ślusarskie obrotowe kulowe 100 MM – 1 szt. Urządzenie rozruchowe z prostownikiem 500A 100 – 1000 Ah – 1 szt. Szlifierka kątowna elektryczna 115 MM 850W – 1 szt. Klucz dynamometryczny ¼’’ 5-25 Nm – 1 szt. Klucz dynamometryczny 3/8’’ 20-110 Nm – 1 szt. Klucz dynamometryczny 1’’ 42-210 Nm – 1 szt. Breszki – łyżki montażowe do podbijania – komplet 4 sztuk Szczypce do opasek taśmowych wygięte z blokadą – komplet Szczypce wzmocnione do opasek przegubów – komplet Zestaw kluczy płaskich z grzechotką 8-23 – komplet Spawarka inwertorowa 250 A MIG/MMA – 1 szt. Maska spawalnicza przyłbica samościemniająca – 1 szt. Klucze L TORX T10-T50 IMBUS HEX 2-10 mm – komplet Podnośnik hydrauliczny 2,5 t niski – 1 szt. Wiertarka udarowa o mocy silnika ok 680 W – 1 szt. Wkrętarko – wiertarka akumulatorowa 18V 35 NM – 1 szt. Wiertarka stołowa kolumnowa 1600 W 16 MM – 1 szt. Zestaw kluczy nasadowych (walizka) ¼ oraz ½ - komplet Stół do prac naprawczych (remontowych) – 1 szt. Szafka narzędziowa co najmniej 7 szuflad – 1 szt. Odsysarka – pompka do oleju. – 1 szt.	24 miesiące	